


## MAXEON® 2 | 360 W

### Modulo commerciale

I moduli SunPower Maxeon combinano un'elevata efficienza con la massima durata e garanzia oggi disponibili sul mercato, fornendo una maggiore energia e risparmio nel lungo periodo. <sup>1,2</sup>



**Ridotto accumulo di detriti**

NUOVO canale di drenaggio migliora le prestazioni

### Fondamentalmente differente. E migliore.



La cella solare Maxeon® SunPower

- Consente la più alta efficienza disponibile a livello di modulo <sup>2</sup>
- Affidabilità incomparabile <sup>3</sup>
- La solida base metallica brevettata previene rotture e corrosione



Sostenibile come la sua energia

- Classificato al primo posto nella Silicon Valley Toxics Coalition Solar Scorecard <sup>4</sup>
- Primo modulo fotovoltaico a ottenere il riconoscimento Cradle to Cradle Certified™ Silver <sup>5</sup>, in attesa
- Contribuisce a più categorie LEED rispetto ai moduli convenzionali <sup>6</sup>




#### Alta Efficienza

Genera più energia nello spazio disponibile, aiutando la tua azienda a raggiungere gli obiettivi in materia di sostenibilità e risparmio.




#### Più energia a vita e risparmio

Progettati per produrre il 45% di energia in più a parità di spazio per oltre 25 anni in condizioni reali, come in presenza di ombre parziali ed elevate temperature. <sup>2</sup>



#### Migliore Affidabilità, Migliore Garanzia


Con oltre 25 milioni di moduli installati in tutto il mondo, la tecnologia SunPower ha dimostrato di durare nel tempo. Ecco perché supportiamo i nostri moduli con una straordinaria garanzia, 25 anni sia sulla potenza che sul prodotto, che include la più alta garanzia sulla potenza nel settore fotovoltaico.




Dati Elettrici			
	SPR-MAX2-360-COM	SPR-MAX2-350-COM	SPR-MAX2-340-COM
Potenza nominale (P <sub>nom</sub> ) <sup>7</sup>	360 W	350 W	340 W
Tolleranza di potenza	+5/0%	+5/0%	+5/0%
Efficienza del modulo	20,4%	19,8%	19,2%
Tensione al punto di massima potenza (V <sub>mpp</sub> )	59,1 V	57,9 V	56,6 V
Corrente al punto di massima potenza (I <sub>mpp</sub> )	6,09 A	6,05 A	6,00 A
Tensione a circuito aperto (V <sub>oc</sub> )	70,6 V	70,3 V	70,0 V
Corrente di cortocircuito (I <sub>sc</sub> )	6,50 A	6,48 A	6,46 A
Tensione massima del sistema	1000 V IEC		
Corrente massima del fusibile	20 A		
Coeff. temp. potenza	-0,35% / °C		
Coeff. temp. tensione	-197,6 mV / °C		
Coeff. temp. corrente	2,6 mA / °C		

Test e Certificazioni	
Test standard <sup>8</sup>	IEC 61215, IEC 61730
Certificazione di gestione della qualità	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Conformità EHS	RoHS (in attesa), OHSAS 18001:2007, senza piombo, Schema di riciclaggio, REACH SVHC-163 (in attesa)
Compatibilità Ambientale	Certificato Cradle to Cradle™ (in attesa)
Test dell'ammoniaca	IEC 62716
Test di resistenza alle tempeste di sabbia	MIL-STD-810G
Test di resistenza all'acqua salata	IEC 61701 (livello massimo superato)
Test PID	1000 V: IEC 62804
Catalogazioni Disponibili	TUV

Condizioni Operative e Dati Meccanici	
Temperatura	-40°C a +85°C
Resistenza all'impatto	Grandine del diametro di 25 mm a una velocità di 23 m/s
Celle solari	104 celle monocristalline Maxeon di II generazione
Vetro	Antiriflesso, temperato ad alta trasmissione
Scatola di giunzione	IP-68, Stäubli (MC4), 3 diodi di bypass
Peso	19 kg
Carico massimo <sup>9</sup>	Vento: 4000 Pa, 408 kg/m <sup>2</sup> fronte e retro Neve: 6000 Pa, 611 kg/m <sup>2</sup> fronte
Cornice	Argento anodizzato classe 2



PROFILO DELLA CORNICE



A. Lunghezza del Cablaggio: 1200 mm +/-10 mm  
 B. Lato Lungo: 32 mm  
 Lato Corto: 24 mm

Leggere attentamente le istruzioni relative all'installazione e alla sicurezza.

1 SunPower 360 W confrontato ad un modulo convenzionale su schiere della stessa dimensione (310 W, efficienza 16%, 1,6 m<sup>2</sup> circa), +8% di energia per watt (in base ai file pan di PVsyst per il clima medio in UE), degrado di 0,5 % anno di degrado in meno (Jordan, et. al. "Robust PV Degradation Methodology and Application." PVSC 2018).

2 DNV "SunPower Shading Study," 2013. Confrontato con un modulo convenzionale con contatti sul fronte.

3 Posizione #1 nel rapporto "Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3". PVTech Power Magazine, 2015. Campeau, Z. et al. "SunPower Module Degradation Rate," SunPower white paper, 2013.

4 SunPower classificata al #1 posto nella Silicon Valley Toxics Coalition's Solar Scorecard.

5 Cradle to Cradle Certified è un programma di certificazione multi-attributi che valuta prodotti e materiali riguardo la sicurezza umana e la salvaguardia dell'ambiente, progettati per riutilizzo in cicli futuri e l'industria sostenibile.

6 Le linee di moduli Maxeon 3 e Maxeon 2 contribuiscono alle categorie di credito LEED Materials and Resources.

7 Condizioni di prova standard (irradianza 1000 W/m<sup>2</sup>, AM 1,5, 25 °C) Modulo di riferimento validato da NREL. Metodi utilizzati: SOMS per la misura della corrente, LACCS per la misura del Fill Factor e tensione

8 Classe di reazione al fuoco classe II & Class C secondo IEC 61730.

9 Calcolato con un fattore di sicurezza 1.5.

Progettato negli Stati Uniti  
 Prodotto nelle Filippine (celle), Assemblato in Messico

Consultare il sito <http://www.sunpowercorp.it> per ulteriori informazioni.  
 I dati contenuti nella presente scheda tecnica possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

©2019 SunPower Corporation. Tutti i diritti riservati. SUNPOWER, il logo SUNPOWER e MAXEON sono marchi o marchi registrati di SunPower Corporation. Cradle to Cradle Certified™ è un marchio di certificazione concesso da Cradle to Cradle Products Innovation Institute.